

Conseil entretien après la pose de film adhésif

Comment dois-je entretenir le film ?

Prenez soin des graphismes de votre véhicule comme vous le feriez de n'importe quelle finition de peinture.

Combien de temps dois-je attendre après la pose du film de covering avant de le laver ?

Vous ne devez pas laver votre voiture pendant la première semaine suivant l'application pour assurer une adhérence optimale du film. Vous devrez peut-être attendre encore plus longtemps s'il fait très froid.

Puis-je utiliser des stations de lavage automatique pour nettoyer mon covering de voiture ?

Les films de covering résistent aux lavages auto, mais les systèmes sans contact sont les meilleurs pour l'entretien des films. Les brosses de lavage automobile peuvent ternir, rayer ou soulever le bord des films.

Puis-je utiliser un nettoyeur haute pression pour nettoyer mon covering de voiture ?

Bien que le lavage à la main soit la méthode de nettoyage privilégiée, le lavage sous pression peut être utilisé dans les conditions suivantes :

- Assurez-vous que la pression de l'eau est maintenue en dessous de 2 000 psi (14 MPa)
- Maintenez la température de l'eau en dessous de 80 °C
- Utilisez une buse de pulvérisation avec un motif de pulvérisation grand angle de 40 degrés
- Gardez la buse à au moins 30 cm de distance et 90 degrés du graphisme
- Ne tenez pas le nettoyeur haute pression en angle par rapport au film covering car il pourrait soulever les bords du film

Éviter de laver le véhicule au rouleau

C'est une question récurrente et légitime, mais mieux vaut éviter le lavage au rouleau pour les voitures. En effet, si les centres Wash sont équipés de rouleaux en microfibre qui ne rayent pas, certaines machines peuvent utiliser des fils synthétiques qui, eux, risqueraient de créer des micro-rayures sur le film adhésif. Il faut donc se renseigner avant de placer sa voiture floquée sous le rouleau. Quant à la cire chaude, elle pourrait, elle aussi, abîmer le covering et favoriser son décollement de la carrosserie.

Comment puis-je éliminer les contaminants tenaces de mon covering de voiture ?

Adoucissez les contaminants tenaces tels que les éclaboussures d'insectes, les excréments d'oiseaux et la sève des arbres en les trempant pendant plusieurs minutes avec de l'eau très chaude et savonneuse. Ensuite, rincez soigneusement le film de covering et séchez-le. Nous vous recommandons de nettoyer les taches laissées par les contaminants. N'utilisez pas d'outils de récurage rugueux ou abrasifs, sous peine de rayer le film. Lavez et rincez immédiatement tous les résidus.

Comment puis-je entretenir mon covering de voiture ?

Les films se dégradent suite à une exposition prolongée au soleil et aux polluants atmosphériques. Dans la mesure du possible, garez le véhicule dans un garage ou au moins dans un endroit ombragé pendant la journée. La nuit, protégez le véhicule de la rosée ou de la pluie, qui peuvent contenir des polluants acides.

En l'absence de garage, pensez à utiliser une housse de voiture en tissu la nuit. Si vos graphismes commencent à se décolorer ou à brunir, retirez-les immédiatement du véhicule pour éviter de tacher la peinture située en-dessous.

Pour aider à garder les films de covering de voiture sous leur meilleur jour, nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits de polissage abrasifs, de traitements décapants ni de cire sur les films mats ou texturés. S'il y a de la cire ou des résidus de cire sur la surface, retirez-les avec un nettoyant tout usage. Avant d'utiliser un produit, il est préférable de le tester dans un endroit peu visible.

